



Kit de Coples con Rosca para Sensores de Oxígeno

Disponibles en 2 tipos de acero dulce (con bajo contenido de carbón) acero inoxidable



Ideal para usarse en alto desempeño, adaptaciones y para cualquier reparación.

El Kit de coples con rosca para sensores de Oxígeno de WALKER PRODUCTS incluye coples con rosca, bridas y juntas. Y ayuda a ahorrar tiempo en reparaciones e incrementar nuestras ganancias.

Coples con rosca, bridas y juntas también disponible en cantidades a granel.

También tenemos un Kit de coples y nipples con rosca para adaptaciones y reparaciones.

Para mayor información Comuníquese con nuestro servicio técnico.

Coples de acero dulce, adaptadores y bridas No. WPA-105

Coples de acero inoxidable, adaptadores y bridas No. WPA105SS



Los Kits Incluyen:

WPA-105SS - Stainless Steel				WPA-105 - Steel					
Part Number	Qty	Description	Re-Fill No.	Qty	Part Number	Qty	Description	Re-Fill No.	Qty
85-417	2 Ea	Flange, 38-44mm	85-417	1 Ea.	85-417	2 Ea	Flange, 38-44mm	85-417	1 Ea.
85-418	2 Ea	Flange, 44-54mm	85-418	1 Ea.	85-418	2 Ea	Flange, 44-54mm	85-418	1 Ea.
90-164SS	5 Ea	Stainless Steel Bung 18mm	90-164SSP	5 Ea.	90-164	5 Ea	Steel Bung 18mm	90-164P	5 Ea.
90-184SS	5 Ea	Stainless Steel Bung 18mm (Stepped)	90-184SSP	5 Ea.	90-184	5 Ea	Steel Bung 18mm (Stepped)	90-184P	5 Ea.
90-185SS	5 Ea	Stainless Steel Bung 18mm (Plug)	90-185SSP	5 Ea.	90-185	5 Ea	Steel Bung 18mm (Plug)	90-185P	5 Ea.
90-186SS	5 Ea	Stainless Steel Bung 10mm (Stepped)	90-186SSP	5 Ea.	90-186	5 Ea	Steel Bung 10mm (Stepped)	90-186P	5 Ea.
90-187SS	5 Ea	Stainless Steel Bung 12mm (Stepped)	90-187SSP	5 Ea.	90-187	5 Ea	Steel Bung 12mm (Stepped)	90-187P	5 Ea.
90-190SS	5 Ea	Stainless Steel Bung 18mm (Angled)	90-190SSP	5 Ea.	90-190	5 Ea	Steel Bung 18mm (Angled)	90-190P	5 Ea.
90-195SS	5 Ea	Stainless Steel Bung 18mm (1")	90-195SSP	5 Ea.	90-195	5 Ea	Steel Bung 18mm (1")	90-195P	5 Ea.
165-197	2 Ea	Gasket, 44-54mm Flange	165-197	1 Ea.	165-197	2 Ea	Gasket, 44-54mm Flange	165-197	1 Ea.
165-202	2 Ea	Gasket, 38-44mm Flange	165-202	1 Ea.	165-202	2 Ea	Gasket, 38-44mm Flange	165-202	1 Ea.

WALKER PRODUCTS • 525 WEST CONGRESS STREET • PACIFIC, MO 63069

U.S. Corporate Office: 636-257-2400 • Fax: 636-257-6211

Customer Service: 636-257-1700 • Technical Support: 844-252-0114

U.K. Sales Office and Distribution Center: +44-121-459-8006 • sales@walkerproducts.com

Oficinas para Mexico: +52-72-2402-2167 • Soporte tecnico y servicio al cliente en Mexico: +52-72-2207-8957

www.walkerproducts.com

SU PRIMERA OPCIÓN EN PRODUCTOS DE CALIDAD



<p>90-164* Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero dulce 1215 Rosca 18 mm 1.0" OD x 0.400" Thick</p>	<p>90-164SS* Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 1.0" OD x 0.400" Thick</p>	<p>90-164SS-C Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 1.0" OD x 0.400" Thick</p>	<p>90-184* Cople con rosca para sensor de oxígeno -escalonado Acero dulce 1215 Rosca 18 mm 1.0" OD x 0.875" Step x 0.530" Thick</p>	<p>90-184SS* Cople con rosca para sensor de oxígeno -escalonado Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 1.0" OD x 0.875" Step x 0.530" Thick</p>	<p>90-184SS-M Cople con rosca para sensor de oxígeno -escalonado Acero inoxidable 316 Rosca 18 mm 1.0" OD x 0.875" Step x 0.530" Thick</p>
<p>90-186* Cople con rosca para sensor de oxígeno -escalonado Acero dulce 1215 Rosca 18 mm 0.980" OD x 0.735" Step x 0.320" Thick</p>	<p>90-186SS* Cople con rosca para sensor de oxígeno -escalonado Acero dulce 1215 Rosca 18 mm 0.980" OD x 0.735" Step x 0.320" Thick</p>	<p>90-187* Cople con rosca para sensor de oxígeno -escalonado Acero dulce 1215 Rosca 12 mm 0.985" OD x 0.740" Step x 0.315" Thick</p>	<p>90-187SS* Cople con rosca para sensor de oxígeno -escalonado Acero inoxidable 303 Rosca 12 mm 0.985" OD x 0.740" Step x 0.315" Thick</p>	<p>90-189* Cople con rosca para sensor de oxígeno -escalonado Acero dulce 1215 Rosca 12 mm 1.0" OD x 0.500" Thick</p>	<p>90-189SS* Cople con rosca para sensor de oxígeno -escalonado Acero inoxidable 303 Rosca 12 mm 1.0" OD x 0.500" Thick</p>
<p>90-190* Cople con rosca para sensor de oxígeno con Angulo 62° Acero dulce 1215 Rosca 18 mm 1.0" OD x 0.975" Thick</p>	<p>90-190SS* Cople con rosca para sensor de oxígeno con Angulo 62° Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 1.0" OD x 0.975" Thick</p>	<p>90-195* Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero dulce 1215 Rosca 18 mm 1.0" OD x 1.000" Thick</p>	<p>90-195SS* Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 1.0" OD x 1.000" Thick</p>	<p>90-195SS-C Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 1.0" OD x 1.000" Thick</p>	<p>90-199* Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero dulce 1215 Rosca 18 mm 1.0" OD x 0.500" Thick</p>
<p>90-199SS* Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 1.0" OD x 0.500" Thick</p>	<p>90-206SS-C Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 0.985" OD x 0.824" Thick</p>	<p>90-207SS-C Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 0.985" OD x 0.550" Thick</p>	<p>90-208SS Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 1.0" OD x 0.434" Thick</p>	<p>90-211 Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero dulce 1215 Rosca 18 mm 1.0" OD x 0.375" Thick</p>	<p>90-213-C Cople con rosca para sensor de oxígeno con Angulo 60° Acero dulce 1215 Rosca 18 mm 1.0" OD x 1.025" Thick</p>
<p>90-214SS Cople con rosca para sensor de oxígeno Acero inoxidable 303 Rosca 1/8-27 NPT 0.500" OD x 0.500" Thick</p>	<p>90-185* Niple para sensor de oxígeno Acero dulce 1215 Rosca 18 mm 1.0" Hex 0.650" Thick Utilizar con 1401FP arandela de cobre</p>	<p>90-185SS* Niple para sensor de oxígeno Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 1.0" Hex 0.650" Thick Utilizar con 1401FP arandela de cobre</p>	<p>90-200* Niple para sensor de oxígeno con rosca interna de 8 mm Acero dulce 1215 Rosca 18 mm 0.875" OD x 0.510" Thick Utilizar con 1401FP arandela de cobre</p>	<p>90-200SS* Niple para sensor de oxígeno con rosca interna de 8 mm Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 0.875" OD x 0.510" Thick Utilizar con 1401FP arandela de cobre</p>	<p>90-203* Niple para sensor de oxígeno con rosca interna de 6 mm Acero dulce 1215 Rosca 12 mm 0.625" OD x 0.400" Thick Utilizar con 215FP arandela de cobre</p>
<p>90-203* Niple para sensor de oxígeno con rosca interna de 6 mm Acero dulce 1215 Rosca 12 mm 0.625" OD x 0.400" Thick Utilizar con 215FP arandela de cobre</p>	<p>90-204* Niple para sensor de oxígeno Acero dulce 1215 Rosca 12 mm 0.625" Hex 0.570" Thick Utilizar con 215FP arandela de cobre</p>	<p>90-204SS* Niple para sensor de oxígeno Acero inoxidable 303 Rosca 12 mm 0.625" Hex 0.570" Thick Utilizar con 1401FP arandela de cobre</p>	<p>90-210SS Niple para sensor de oxígeno con rosca interna de 12 mm Acero dulce 1215 Rosca 18 mm 0.875" Hex 0.368" Thick Utilizar con 1401FP arandela de cobre</p>	<p>90-210SS Niple para sensor de oxígeno con rosca interna de 12 mm Acero inoxidable 303 Rosca 18 mm 0.875" Hex 0.368" Thick Utilizar con 1401FP arandela de cobre</p>	<p>90-212 Niple para sensor de oxígeno con rosca interna de 1/8 27 NPT Acero 1215 galvanizado blanco Rosca 18 mm 1.0" Hex 0.65" Thick Utilizar con 1401FP arandela de cobre</p>
<p>85-417 Brida para sensor de oxígeno 38mm x 44mm Rosca 18 mm</p>	<p>85-418 Brida para sensor de oxígeno 44mm x 54mm Rosca 18 mm</p>	<p>85-419 Sensor de oxígeno Boss Acero dulce 1215, Rosca 18 mm 0.460" Thick, M8 x 1.25" Perno</p>	<p>165-197 Junta para brida 44mm x 54mm</p>	<p>165-202 Junta para brida 38mm x 44mm</p>	<p>215FP Arandela de Cobre Paquete de 10 piezas I.D. 0.470" x O.D. 0.910 x 0.045 Thick</p>
<p>1401FP Arandela de Cobre Paquete de 10 piezas I.D. 0.710" x O.D. 0.910 x 0.045 Thick</p>					

Nota: Todo los números de partes con* están disponibles en caja de 5 piezas.
Los números de parte que se venden en caja de 5 piezas tiene la letra P en su numeración: Ejemplo 90-186P o 90-187SSP



88-823

Dado para sensor de oxígeno

Para los sensores de oxígeno más comunes
Hexagonal de 25/32 con apertura para el cable
Fits 7/8" or 22mm Drive de 3/8"



88-830

Llave para sensor de oxígeno

12 & 6 Point 2 1/8" Offset



Estas llaves permiten al técnico quitar rápidamente el sensor de oxígeno cuando se localiza en espacios reducidos.

La Llave de 12 puntas permite quitar el sensor de oxígeno cuando se localiza en lugares con poco acceso .

La llave hexagonal permite al técnico el máximo ajuste al sensor y poder aplicar una fuerza extra cuando se encuentre corroído el sensor y el múltiple de escape.

El Nuevo diseño tiene un 25 % más de resistencia.

Y ajusta para cualquier conector de los sensores de oxígeno.

Diseñado para utilizarse en vehículos LTI Gen II 5.7L HO MPFI V-8 found in the 1992 and later Chevrolet Corvette, 1993 and later Camaro and 1993 and later Pontiac Firebird / Trans Am also 1989 and later Corvette ZR1 with the LT5 5.7L DOHC SFI V-8

88-829

Llave para sensor de oxígeno

hexagonal y 12 puntas



La Llave de 12 puntas permite quitar el sensor de oxígeno cuando se localiza en lugares con poco acceso.

La llave hexagonal permite al técnico el máximo ajuste al sensor y poder aplicar una fuerza extra cuando se encuentre corroído el sensor y el múltiple de escape.

El Nuevo diseño tiene un 25 %mas de resistencia.

Y ajusta para todos los conectores de los sensores de oxígeno..

88-831

Llave para quitar sensor de oxígeno

con placa de protección de calor



La única llave diseñada para quitar sensores de oxígeno con placa de protección en vehículos Toyota y Lexus.

La profundidad y diámetro exterior del dado, hace a esta llave la única para poder remover estos sensores de oxígeno que se localizan dentro del escudo de calor.

Los 12 puntos de esta llave facilita la extracción del sensor de oxígeno en estos vehículos.

Con el fin de dar mayor resistencia esta llave es de acero forjado y viene en acabado de color negro.



88-832

Kit reparador de Roscas

Incluye: 1 machuelo ,1 herramienta de colocación
y 6 insertos para reparación



88-835

Llave para sensor de oxígeno

Hexagonal para de 3/8"
1.2" de profundidad



El hexágono hace que la llave se ajuste al sensor y de mayor fuerza
para cuando el sensor esta lleno de corrosión.

Esta llave se ajusta a todas las formas de conector de los sensores
de oxígeno.

88-836

Dado para quitar sensores de oxígeno

Para sensores de oxígeno convencionales
Hexagonal con apertura de 9/32"
Fits 7/8" or 22mm Drive de 3/8"



88-833

**Kit de reparación de roscas
para sensores de oxígeno**

Incluye: 6 insertos para reparación



88-834

Llave para sensor de oxígeno

Los sensores de oxígeno convencionales
7/8" o 22 mm de 2" de profundidad



88-837

Dado reparador de roscas

Rosca 18 mm x1.5 Drive de 3/8"

